



## GRUPPO CERAMICHE GAMBARELLI

CERAMICHE GAMBARELLI s.r.l. - 41050 SOLIGNANO (Modena) ITALY - Strada Statale 569, n. 224 - Tel. 059 7577511 r.a. (sel. passante) - Fax 059 797303

### SERIE ORIONE

| CARATTERISTICHE TECNICHE  | NORME     | VALORE PRESCRITTO DALLE NORME  | VALORI GAMBARELLI                    |
|---|-----------|--|--------------------------------------|
| DIMENSIONI  | EN 98     | LARGHEZZA E LUNGHEZZA + - 0,6% MAX<br>SPESSORE + - 5% MAX<br>RETTILINEITA' SPIGOLI + - 0,5% MAX<br>ORTOGONALITA' + - 0,6 % MAX<br>PLANARITA' + - 0,5 % MAX | CONFORME<br>Solo per la<br>1° scelta |
| ASSORBIMENTO % D'ACQUA  | EN 99     | $\leq 0,5\%$   | 0,04                                 |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE   | ISO 13006 | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$   | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$             |
|   | EN 100    | $\geq 27 \text{ N/mm}^2$   | $\geq 27 \text{ N/mm}^2$             |
| RESISTENZA AL GELO  | EN 202    | NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ALTERAZIONI SULLA SUPERFICIE   | NON GELIVO                           |
| RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO  | EN 106    | NESSUN CAMPIONE DEVE PRESENTARE ROTTURE O ALTERAZIONI VISIBILI ALL' ATTACCO CHIMICO  | NON ATTACCATI                        |
| DILATAZIONE TERMICA (da + 20 ° C a 100 ° C)                             | EN 103    | vedi valore su file catalogo generale  | CONFORME                             |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI  | EN104     | I CAMPIONI NON DEVONO PRESENTARE DIFETTI VISIBILI  | RESISTENTI                           |
| INALTERABILITA' DEI COLORI ALLA LUCE (raggi UV)                         | DIN 51094 | NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE  | NESSUNA ALTERAZIONE                  |
| COEFFICIENTE D'ATTRITO MEDIO (valore inteso per materiali non levigati) | DIN 51130 | $\geq R9$  | R9                                   |
| PEI   |           |  | V                                    |
| DUREZZA (SCALA MOHS)  | EN 101    | 5.0 - 9.0  | 8                                    |
|   |           | VARIANZA GRAFICA E STONALIZZAZIONE   | MEDIA                                |

### SIMBOLOGIA DELLA SERIE

Spessore 10 mm.  
Resistente al gelo  
Pavimento e Rivestimento  
Varianza Grafica Media  
Residenziale-locali pubblici-uffici-esterno



Ceramiche GAMBARELLI s.r.l.  
41050 SOLIGNANO (MODENA)

Cap. Soc. Euro 6.604.000 i.v. - Cod. Fisc. & P.I. 01277220362 - Iscr. Trib. MODENA n. 14258 Reg. Soc.  
Pos. Export M. MO 009744 - CCAA REA Modena N. 202269 - Internet: <http://www.gambarelli.it> - E-mail: [info@gambarelli.it](mailto:info@gambarelli.it)

Monocottura - Bicottura - Gres fine porcellanato